

Aire Acondicionado **Natur 3+**



- Clasificación energética **A+++ real**, incluso en situaciones de uso extremas.
- Flujo de aire **4D**
- Modo **silencioso**
- Protección **Golden Fin**
- Modo Turbo. **Frio al instante**
- **Wifi**
- Sistema **antihumedad**
- Filtro **ionizador**
- Programación **24 h.**

			NATUR 3+ 2000	NATUR 3+ 3000	NATUR 3+ 4000	NATUR 3+ 6000
Alimentación eléctrica		V,F,Hz	220~240V (1 Fase ~ 50Hz) / Unidad exterior			
RENDIMIENTO						
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2,6 (0,66~3,30)	3,5 (0,66~3,80)	5,2 (1,61~6,20)	7,1 (1,35 - 8,9)
		Btu/h	9000 (2250~11300)	12000 (2250~13000)	18000 (5500~21200)	24000(8525-28985)
	Consumo	W	580 (250~1300)	950 (250~1600)	1400 (350~2400)	2200 (450 -3200)
	Corriente	A	2,7(1,1-8,8)	4,4(1,1-9,6)	6,5(1,6-12,2)	10,2 (2,1-15,2)
	SEER	W/W	8,5	8,5	8,5	8,5
	Clasificación energética	-	A+++	A+++	A+++	A+++
Capacidad calefacción	Consumo anual	kWh	96	130	210	270
	Capacidad	kW	2,6 (0,66~3,60)	3,5 (0,66~4,00)	5,2 (1,61~6,20)	7,1 (1,6 - 9,1)
		Btu/h	9000 (2250~12300)	12000 (2250~13700)	18000 (5500~21200)	24000(6820-30349)
	Consumo	W	620 (250~1300)	920 (250~1600)	1400 (350 - 2400)	2100 (450 - 3200)
	Corriente	A	2,9(1,1-9,0)	4,3 (1,1 - 10)	6,3(1,6-12,8)	9,8 (2,1 - 15,6)
	SCOP	W/W	4,6	4,6	4,6	4,6
CARACTERÍSTICAS						
Unidad interior	Potencia sonora (H/M/L/S)	dB	52/48/43/37	52/48/43/37	59/54/51/44	61/58/53/46
	Presión sonora (H/M/L/S)	dB	40/38/34/21	42/38/34/23	44/41/38/24	48/45/42/39
	Caudal de aire (H/M/L/S)	m³/h	550/500/450/400	550/500/450/400	1200/1050/900/800	1300/1200/1000/900
	Temp. de operación (Frío/calor)	°C	16-32	16-32	16-32	16-32
Unidad exterior	Potencia sonora	dB	62	64	65	68
	Presión sonora	dB	50	52	56	56
	Caudal de aire	m³/h	2300	2300	2300	2300
	Temp. de operación (Frío/calor)	°C	-15-30/16-53	-15-30/16-53	-15-30/16-53	-15-30/16-53
Refrigerante	Tipo/Carga	R32/kg	0,62	0,64	1,1	1,6
	Carga adicional	g/m	15	15	15	15
DIMENSIONES Y PESO						
Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	805x270x197	805x270x197	1025x319x223	1165x326x232
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	898x328x273	898x328x273	1132x395x312	1253x409x330
	Peso neto/ bruto	kg	7,5 / 9,3	7,5 / 9,3	12 / 15	13,4 / 16,9
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	780x560x270	780x560x270	780x560x270	860x720x320
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	889x612x359	889x612x359	889x612x359	982x779x438
	Peso neto/ bruto	kg	25,3/28,3	25,3/28,3	28,5 / 31,5	41,8 / 46,3
Precarga			A partir de 5 metro de longitud			
CONEXIONES						
Tubería frigorífica	Líquido-Gas	Pulg.	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4-5/8
	Longitud max.	m	20	20	25	25
	Desnivel max.	m	15	15	15	15
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2x2,2+T
	Interconexión	mm	4 x 1,5 + T	4 x 1,5 + T	4 x 1,5 + T	4 x 1,5 + T

Notas:
Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le dé. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.